



COMPOSIZIONE
100% Poliestere

PESO

350 ± 5% g/ml
250 ± 5% g/m²

ALTEZZA

140 ± 2% cm

LUNGHEZZA PEZZE

50 ± 10% m

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% cicli

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (foto standard)
Tolleranza: da 4 a 5

SOLIDITÀ ALLA LUCE

UNI EN ISO 105-B02
6 (scala blu)
Tolleranza: da 5 a 8

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (scala grigi)
Tolleranza: da 4 a 5

REAZIONI AL FUOCO

BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (Con trattamento)
NF D 60013 Class AM 18

Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata

COLORE

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

MANUTENZIONE E LAVAGGIO



COMPOSITION
100% Polyester

WEIGHT

350 ± 5% g/lm
250 ± 5% g/m²

WIDTH

140 ± 2% cm

PIECE LENGHT

50 ± 10% m

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: from 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105-B02
6 (blue scale)
Tolerance: from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (grey scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (With treatment)
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING



COMPOSITION
100% Polyestere

POIDS

350 ± 5% g/ml
250 ± 5% g/m²

LARGEUR

140 ± 2% cm

LONGUEUR PIÈCES

50 ± 10% m

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105-B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (Avec traitement)
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE



ZUSAMMENSETZUNG
100% Polyestere

GEWICHT

350 ± 5% g/ml
250 ± 5% g/m²

BREITE

140 ± 2% cm

STÜCKLÄNGE

50 ± 10% m

SCHEUERFESTIGKEIT

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 ± 10% Scheuertouren

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard Bilder)
Toleranz: von 4 bis 5

LICHTTECHTHEIT

UNI EN ISO 105-B02
6 (Blaumaßstabe)
Toleranz: von 5 bis 8

REIBECHTHEIT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Graumaßstabe)
Toleranz: von 4 bis 5

FEUERSICHERUNG

BS EN 1021/1-2
CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
M1 (Mit bhandlung)
NF D 60013 Class AM 18

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem schaum ab

FARBABWEICHUNGEN

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

REINIGUNG UND WASCHEN

