



ARIZONA spu

0010 | COLLECTION

Technical Specifications

Especificações Técnicas / Especificaciones Técnicas

Roll Width Largura do Rolo / Ancho del Rollo	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Comprimento do Rolo (média) Longitud del Rollo (promedio)	25 m	
Surface Composition Composição da Superfície / Composición Topo	91% PVC + 9% PU	
Backing Composition Composição Base / Composición Base	95% Polyester +5% Cotton	
Weight Peso / Peso	980 g/lm (+/-5%)	
Thickness Espessura / Espesor	1,0 mm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistência à Tração / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	Warp Urdidura / Urdimbre 532 N 18,5%	Weft Trama / Trama 420 N 27,7%
Tear Growth Resistance Resistência ao Rasgo / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	Warp Urdidura / Urdimbre 60,9 N	Weft Trama / Trama 39,4 N
Seam Slippage Resistance Resistência ao deslizamento da Costura Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Urdidura / Urdimbre 3,3 mm	Weft Trama / Trama 3,3 mm
Abrasion Test Teste à Abrasão / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	> 800.000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Resistência à flexão / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	PASS	
Colour Fastness to Rubbing Solidez da Cor à Fricção / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Seco / Seco 5	Wet Molhado / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Solidez da Cor à Luz Artificial / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	5	
Resistance to Urine (Urea Solution) Resistência à Urina (Solução de Ureia) Resistencia a la Orina (Solución de Urea)	PASS	
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Resistência a Desinfetantes de Limpeza Hospitalar Resistencia al Desinfectante de Limpeza de Hospital	PASS	



ADVANCED FABRIC



INDOOR



CONTRACT



AUTOMOTIVE



HEALTHCARE

Applications & Features

Aplicações e Características / Aplicaciones y Características



Resistance to Hydrolysis (8 years)

Resistência à Hidrólise (8 anos) / Resistencia a la Hidrólisis (8 años)



Durability Performance Abrasion Test: > 800.000 cycles (Heavy Use)

Desempenho de Durabilidade Teste de Abrasão: > 800.000 ciclos (Utilização Intensa)
Rendimiento Durabilidad Prueba de Abrasión: > 800.000 ciclos (Uso Intenso)



FLAMMABILITY NORMS

BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match / EN 1021-1 / 2 Cigarette & Match
CA TB 117:2013 / NFPA 260 Cigarette

Optional Treatments (back coating)

BS 5852 Source 0&1 / Crib5 / 1.1M / M1 / B1 / IMO PART 8

The Flame Retardant performance is dependent of the foam used.



Anti-Bacterial

Antibacteriano / Antibacteriano



Easy Care (Easy Cleaning Fabric)

Cuidado Fácil / Fácil Cuidado



REACH Compliant / REACH konform / Norma REACH

It contains Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Cas n.º 117-81-7)
It should not be used in toys and childcare articles



BLUEWORLD

HUMAN CARE TECHNOLOGY

Clean and Care recommendations

Recomendações de limpeza e cuidado / Recomendaciones de uso y limpieza

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- As lavagens frequentes podem afetar o desempenho do produto.
- Para remover o pó utilize um aspirador.
- Qualquer mancha, salpico ou sujidade deve ser limpa imediatamente com uma solução de sabão neutro e um pano em movimentos circulares suaves.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes de uma utilização inadequada, limpeza química ou impregnação adicional.
- Lavados frequentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Os resultados analíticos referem-se apenas à amostra testada.
- A descoloração e os desvios de cor tolerados pelos padrões industriais permitidos não constituem motivos para reclamações.
- Pode ocorrer migração de cores.
- Reservamo-nos o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, quaisquer especificações do produto.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



WASH



BLEACH



DRY



DRY



IRON



DRYCLEAN





Arizona WHITE



Arizona TRUFA



Arizona CEMENT



Arizona DARK BROWN



Arizona BLACK



Arizona CUOIO



Arizona TAUPE



Arizona ORANGE



Arizona MOSTAZA



Arizona CREAM



Arizona FOREST



Arizona PURPLE



Arizona PORCELAIN



Arizona CAMEL



Arizona RED



Arizona BLUE



Arizona SKY



Arizona AVOCAT



Arizona GREEN



Arizona TABAC



Arizona ICE



Arizona TOFFEE



Arizona BEIGE



Arizona BEIGE BUTTERFLY



Arizona BORDEAUX



Arizona CAMELLO



Arizona GREY



Arizona MOUSE



Arizona ASH



Arizona LIGHT GREY