

FOUR (FO)

Váha (g/m²) - <i>Weight (g/m²)</i>	EN 12127	± 5 %	610
Výška (cm) - <i>Width (cm)</i>	-----	± 2 %	140
Otěruvzdornost (cykly) <i>Abrasion resistance (rubs)</i>	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	80.000
Barevná stálost na světle (modrá stupnice) <i>Light fastness (blue scale)</i>	ISO 105-B02 (Xenotest)	1 - 8	4/5
Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) <i>Fastness to rubbing (grey scale)</i>	ISO 105-X12 (Crockmeter)	4 - 5	4/5
Pilling (2000 cyklů) - <i>Pilling (2000 rubs)</i>	ISO 12945-2	1 - 5	4/5
Složení - <i>Composition</i>	100% Polyolefin		
Všechny certifikaty - <i>All certificates available</i>			
EU: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation No. 118 UNECE Annex 6 OEKO TEX - 100 <i>available at antares.cz</i>			
Čištění a údržba potahů – <i>Cleaning and washing</i>			
			

FOUR (FO)

Dostupné v 29 barvách *Available in 29 colours*

