

VISUAL MELANGE (VIM)

Váha (g/m²) - <i>Weight (g/m²)</i>	EN 12127	± 5 %	460
Výška (cm) - <i>Width (cm)</i>	-----	± 2 %	140
Otěruvzdornost (cyklů) <i>Abrasion resistance (rubs)</i>	ISO 12947-2 (Martindale)		120.000
Barevná stálost na světle (modrá stupnice) <i>Light fastness (blue scale)</i>	ISO 105-B02 (Xenotest)		5
Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) <i>Fastness to rubbing (grey scale)</i>	ISO 105-X12 (Crockmeter)		5
Pilling (2000 cyklů) - <i>Pilling (2000 rubs)</i>	ISO 12945-2		4/5
Akustická absorpce - <i>Acoustic absorbston</i>	EN ISO 10534-2		0.9
Složení - <i>Composition</i>	100% POLYESTER		
Všechny certifikaty - <i>All certificates available</i>			
EN 1021 1/2 BS 5852-1 California TB117:2013 BS 7176 <i>available at antares.cz</i>			
Čištění a údržba potahů – <i>Cleaning and washing</i>			
30    			

VISUAL MELANGE (VIM)




VIM101
skladem




VIM102




VIM103



VIM104




VIM105



VIM108




VIM109




VIM110



VIM111



VIM112
skladem



VIM113



VIM114




VIM115



VIM116




VIM117



VIM118




VIM119



VIM120



VIM121
skladem



VIM122




VIM123
skladem




VIM124



VIM126



VIM127



VIM128



VIM129

